

Picaporte unificado gama alta

Serie 134U Plus

Características

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Distancia entre ejes, 70mm.
- » Entrada 50.
- » Valido indistintamente para puertas de paso o de condena.
- » **Desbloqueo automático de condena:** si se acciona la condena con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse.
- » **Picaporte** reversible, **de acero** sinterizado y silencioso, resistente al fuego.
- » Nueca manilla de 8mm. Nueca condena de 6mm.
- » Frente 23mm, cuadrado o redondeado.
- » Alojamiento según norma DIN para estoques pasantes.
- » Embalaje en caja unitaria.
- » **Certificado** según norma **CE-EN 12209**.
- » Cajetín cerradero de serie.

Acabados

- » Acero latonado (HL)
- » Acero niquelado (HN)
- » Acero esmaltado (AE)
- » Inoxidable AISI 430 (AI)
- » Latón antiguo (LA)

Clasificación:

3	S	8	1	F	0	NA	B	0	2	0
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el picaporte	Masa de puerta y fuerza de cierre	Aptitud para el uso en puertas corta-fuego y/o estancias al humo	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de bienes y resistencia al taladrado	Campo de aplicación de la puerta	Tipo de manobra de la llave y bloqueo	Tipo de manobra de la nueca	Identificación de la llave

Modelo	Entrada. Frente red.1/2 o recto	Acabado	Embalaje
134UP	5R / 50	AE	1
134UP	5R / 50	HN	1
134UP	5R / 50	HL	1
134UP	5R / 50	AI	1



CERTIFICADO SEGÚN
UNE-EN 12209:2004

