

ABLOY® PL342 Riippulukko




Tuotekuvaus

Luja pintakarkaistu teräksinen riippulukko

Soveltuu kohteisiin jossa vaaditaan korkealuokkaista suojausta. Avain poistettavissa vain lukittu- asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Korroosion kestävä
- Riippulukossa on sankaa suojaavat olkapäät, jotka tekevät lukon murtamisesta leikkaus- ja vääntötyökaluilla käytännössä mahdotonta.
- Soveltuu raskaaseen lukintaan, käyttökohteita ovat esim. portit, varastot ja rekat.



Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY CLASSIC, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ²
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	57 x 25 x 78 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 10 mm, korkeus 25 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtosuojaustaso: EN 12320:2012	Luokka 4, SSFN014 Luokka 3, FA2
Paino	0.53 kg

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."