


ABLOY® PL350 Riippulukko




Tuotekuvaus

Erittäin luja, pintakarkaistu teräksinen riippulukko

Käytetään erityistä turvallisuutta vaativiin kohteisiin. Avain poistettavissa vain lukittu-asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Korroosion kestävä
- Soveltuu esimerkiksi kontteihin, rekkoihin sekä liikehuoneistojen oviin.



Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY CLASSIC, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ² , ABLOY SENTO
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	72 x 30 x 58 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 14 mm, korkeudet 25 mm ja 50 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtosuojaustaso: EN 12320:2012	Luokka 5, SSFN014 Luokka 4, FA3
Paino	0.93 kg

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."