

Suoritustasoilmoitus No 18015-1

1. Tuotetyyppi: Sähkölukko
2. Tyypinnumero: EL581, EL590, EL595, EL596
3. Käyttötarkoitus: Palo- ja osastoivat ovet
Poistumisteiden poistumisovet
4. Valmistaja: Abloy Oy
Joensuu tehdas
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
5. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen: AVCP 1
6. Ilmoitettu laitos: Eurofins Expert Services Oy
ID No: 0809
Kivimiehentie 4
02150 ESPOO
- Sertifikaatti: No. 0809-CPR-1157
No. 0809-CPR-1053
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
4.3 Käyttöluokka	3	Julkisten rakennusten ovet	EN 14846:2008
4.4 Kulutuskestävyys ja tiivistevoima	S	200 000 testisykliä, 50 N tiivistevoima	
4.5 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	5	200 kg asti, sulkeutumisvoima max 25 N	
4.6 Palohyväksyntä	F	EI120 palo-ovet	
4.7 Henkilöturvallisuus	-	Katso EN179:2008	
4.8 Korroosion kesto, lämpötila ja kosteus	L	Korkea vastustuskyky, -25 °C - +70 °C, Taso 2	
4.9 Lukituslujuus	3	Keskivahva turvallisuus, ei poraussuojaa	
4.10 Sähköiset toiminnot	1	Tilatieto	
4.11 Sähköinen turvallisuus	1	Luokka 1	
Vaaralliset aineet	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määritettyjen maksimirajojen.		

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusaso	Harmonisoitu tuotestandardi
7.1 Käyttöluokka	3	Sopii usein toistuvaan käyttöön	EN 179:2008
7.2 Kulumiskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
7.3 Oven paino	6	Korkeintaan 200 kg	
7.4 Soveltuvuus osastoivien ja/tai savutiiviiden ovien poistumislaitteeksi	B	Sopii osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin standardin EN 1634-1 mukaan suoritettuun testiin perustuen	
7.5 Henkilöturvallisuus	1	Voidaan käyttää turvallisesti poistumisteiden ovissa	
7.6 Korroosion kestävyys	3	96 h (hyvä korroosionkestävyys)	
7.7 Lukitusturvallisuus	4	3 000 N	
7.8 Painikkeen tai työntölevyn projektio	2	100 mm (tavanomainen etäisyys)	
7.9 Toimintatyyppi	A	Hätäpoistumislaitte, painiketoiminta	
7.10 Soveltuvuus eri ovityyppeihin	B	Vain ulospäin avautuva yksilehtinen poistumisovi	
Vaaralliset aineet	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määritettyjen maksimirajojen.		

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2020-01-29
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja