

ABLOY® PL341 Riippulukko




Tuotekuvaus

Luja messinkinen riippulukko

Soveltuu kohteisiin jossa vaaditaan korkealuokkaista suojausta. Avain poistettavissa vain lukittu- asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Korroosion kestävä
- Soveltuu varastotilojen, porttien, ovien, veneiden ja peräkärrijen lukintaan.



Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY CLASSIC, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ² , ABLOY SENTO, ABLOY EASY
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	57 x 25 x 53 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 10 mm, korkeudet 25mm ja 50 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtosuojastaso: EN 12320:2012 SENTRY (B), SENTO (Z), PRTOEC2 (T)	Luokka 3, SSFN014 Luokka 2, FA1
Paino	0.53 kg

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."