

ABLOY® PL362 Riippulukko




Tuotekuvas

Erikoisvahva pintakarkaistu teräksinen riippulukko

Käytetään erityistä turvallisuutta vaativiin kohteisiin. Avain poistettavissa vain lukittu-asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Korroosion kestävä
- Riippulukossa on sankaa suojaavat olkapäät, jotka tekevät lukon murtamisesta leikkaus- ja vääntötyökaluilla käytännössä mahdotonta.
- Käyttökohteina ovat esimerkiksi kontit, junavaunut, rekat, kuorma-autot ja raskaat liukuovet.



Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ² , ABLOY SENTO, ABLOY EASY
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	72 x 30 x 96 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 15 mm, korkeus 25 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtusuojaustaso: EN 12320:2012 SENTRY (B), SENTO (Z), PRTOEC2 (T)	Luokka 6, SSFN014 Luokka 5, FA4
Paino	1.27 kg

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."