

Pêne demi tour haut de gamme

Série 134U Plus

Caractéristiques

- » Serrure à encastrer pour portes en bois.
- » Entraxe, 70 mm.
- » Entrée 50.
- » Valable indistinctement pour portes de passage ou de condamnation.
- » Déblocage automatique de condamnation : si on actionne la condamnation, la porte ouverte, celle-ci saute quand la porte se ferme.
- » Pêne demi-tour réversible, en acier inoxydable AISI 304 forgé et silencieux, résistant au feu.
- » Fouillot loquet de 8 mm. Fouillot condamnation de 6 mm.
- » Têtière 23 mm, carrée ou arrondie.
- » Emplacements suivant la norme DIN pour têtieres passantes.
- » Unité emballée indépendamment.
- » Certificat suivant la norme CE-EN 12209.

Finitions

- » Acier laitonné (HL)
- » Acier nickelé (HN)
- » Acier émail (AE)
- » Inoxydable AISI 430 (AI)
- » Laiton ancien (LA)

Classification:

3	S	8	1	F	0	NA	B	0	2	0
Catégorie d'usage	Durabilité et poids sur le pêne demi-tour.	Masse de la porte et force de fermeture	Une utilisation sur portes coupe-feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion et à la température	Sécurité des biens et résistance au perçage	Domaine d'application porte	Type de manœuvre de clé et blocage	Type de manœuvre du fouillot	Exigences requises d'identification de la clé

Modèle	Entrée. Têtière semi-arrondie ou carrée	Finitions	Emballage
134UP	5R/50	AE	1
134UP	5R/50	HN	1
134UP	5R/50	HL	1
134UP	5R/50	AI	1



CERTIFIÉ SELON
UNE-EN
12209:2004

