

Ferme-portes de sol

CTSU100

Les ferme-portes de la série CTSU100 TESA sont extrêmement polyvalents et s'adaptent aux portes (jusqu'à 100Kg et de 1,10m de largeur)

- » Réversible et apte pour les portes à actionnement simple et double.
- » Réglage continu de la Force d'EN2 à EN4.
- » Deux valves de contrôle de vitesse de fermeture et d'à-coup final.
- » Système d'arrêt interne. Il est possible de sélectionner des modèles avec arrêt à 90° (AO) ou 105° (A5). Les modèles avec arrêt permettent de laisser la porte ouverte entre 150° et 180° (zone de rotation libre).
- » Le modèle sans arrêt (SA) possède un butoir d'ouverture de 150°.
- » Est fourni sans axe. Il est possible de choisir n'importe quel axe de la série PIC150 ou PIR220. Il est également possible de choisir d'autres types d'axe sur demande.
- » Contrôle de la vitesse de fermeture à partir de 150°.
- » La plaque enjoliveuse doit être commandée séparément.

Force (EN 1154)	Largeur porte cm	Poids porte Kg
2	85	100
3	95	100
4	110	100

Modèle	Référence	Réglage	Finition
2 - 4	CTSU100SRST	-	Sans plaque
2 - 4	CTSU100ROST	90°	Sans plaque
2 - 4	CTSU100R5ST	105°	Sans plaque

TACTSU100

Plaque pour ferme-portes de la série CTSU200 de TESA.

Modèle	Finition
TACTSU100IM	Inox. mat
TACTSU100IB	Inox. brillant
TACTSU100LP	Laiton Poli

CERTIFICAT EN1154
Valable RF

