

# Cerraduras electromecánicas

## Cerraduras de electropistón

### Alta seguridad y confort

La cerradura dispone de dos tipos de cerrojos que la hacen válida para puertas de vaivén. Puede ser instalada en el marco de la puerta y varios modelos permiten ser instalados en horizontal lo que la hace apropiada para puertas correderas.

### Control eléctrico

Cuando la cerradura recibe la señal el cerrojo se retrae y la puerta puede ser abierta empujando o tirando.

Hay modelos tanto de seguridad positiva como de seguridad negativa.

- » Posibilidad de interconexión de puertas en esclusa.
- » Auto cierre programable

### Características mecánicas

- » Cerrojo: modelos:
  - Bulón: 20mm. de longitud y 18mm de diámetro
  - Picaporte: 16,5 + 5mm de longitud y 18mm. de diámetro
- » Entrada: 25 mm
- » Profundidad: 35 mm.
- » Frente: 25mm
- » Caja: acero niquelado
- » Acabado frente: acero cromado
- » Placa cerradero: acero inoxidable

### Características eléctricas

- » Voltaje : 12-24Vdc
- » Corriente en reposo: 250mA a 12Vdc (máx. 3A)  
180mA a 24Vdc (máx. 1,5A)



Referencia	Cerrojo	Función	Entrada
5553625	Bulón	Seguridad positiva	25
5553825	Bulón	Seguridad negativa	25
5553925	Picaporte	Seguridad negativa	25

\*Otras entradas disponibles 30mm, 35mm