



La cerradura KL15, sencilla, resistente y con una buena relación calidad-precio, ofrece un acceso mecánico sin llave y se presenta en modelos de función pública o privada para diversos usos en taquillas y armarios.

Una cerradura mecánica duradera, compacta y fácil de usar. Diseñada para actualizar sistemas ya existentes o para instalarse en armarios nuevos. El código puede cambiarse o restablecerse fácilmente mientras la cerradura sigue instalada en la puerta o, si el código ha sido olvidado, puede recuperarse utilizando la llave maestra.



Fácil de instalar



Acceso mecánico sin llave



2 años de garantía*



Funciones Privada y Pública

CARACTERÍSTICAS

- Función de recuperación de código
- Montada en superficie o enrasada
- Pomo antivandálico
- Sometida a ensayo de niebla salina
- Sometida a temperatura alta/baja
- Sometida a humedad alta/baja
- Combinación de 4 ruedas
- Hasta 10.000 combinaciones únicas
- Indicadores de cerradura bloqueada/desbloqueada
- Función Pública y Privada
- Apta para uso interior y exterior

KL15
Mecánica
Antivandálica



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

FUNCIONES



Función privada

La función privada de KL15 es idónea cuando el mismo código personal de 4 dígitos va a ser utilizado repetidamente, por ejemplo, por un empleado en la misma taquilla/cajón del lugar de trabajo.



Función pública

La función pública de KL15 es idónea para la ocupación múltiple a corto plazo. El usuario introduce un código de cuatro dígitos personal que bloquea la cerradura. El mismo código es introducido una sola vez para abrir la cerradura y se pone a cero automáticamente. La cerradura queda abierta y lista para el siguiente usuario.



Recuperación de código

Utilice la llave maestra para recuperar el código olvidado girando simplemente las ruedas de manera individual hasta que el código correcto encaje con un clic en su sitio.



Instalación

La KL15 puede instalarse en superficie o enrasada. La cerradura viene suministrada con todas las fijaciones necesarias.



DIMENSIONES DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Funciones	Función Pública o Privada
Longitud del código	4 dígitos
Almacenamiento del código	Código único
Apta para	Uso interior y exterior*
Montaje en superficie	Eje fijo adecuado para panel de 0,8 mm - 18 mm de grosor
Montaje enrasado	Adecuado para panel de 0,8 mm - 36 mm de grosor
Uso	Vertical, mano derecha y mano izquierda
Indicadores	Bloqueada (rojo) / desbloqueada (verde)
Fijaciones	Todas las fijaciones para montaje en superficie y montaje enrasado vienen suministradas de serie
Leva	Leva plana y acodada suministrada de serie

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
 OEM Division
 Sierra de Segura, 15
 28830 San Fernando de Henares
 Madrid - Spain
 Tel. 91 678 55 09
 Fax. 91 678 55 19
 email: orders.oem@tesa.es
www.tesa.es



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world