

## ABLOY® PL340 Riippulukko




### Tuotekuvaus

Luja, pintakarkaistu teräksinen riippulukko

Soveltuu kohteisiin jossa vaaditaan korkealuokkaista suojausta. Avain poistettavissa vain lukittu- asennossa.

### Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Korroosion kestävä
- Käyttökohteina ovat esimerkiksi rakennusvälineiden, peräkärriyjen, varastojen, rekkojen ja rullaovien lukinta.



### Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY CLASSIC, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC <sup>2</sup> , ABLOY SENTO
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	57 x 25 x 53 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 10 mm, korkeudet 25mm ja 50 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtosuojastaso: EN 12320:2012 SENTRY (B), SENTO (Z), PROTEC2 (T)	Luokka 4, SSFN014 Luokka 3, FA2
Paino	0.53 kg

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY."